

DIBITEC 

GAMA DE  
EQUIPAMENTOS



 **Over**Watch®

## SISTEMA DE BOMBAGEM EM LINHA COM UMA BOMBA

Ligado de forma simples e  
rápida (2 entradas possíveis)

Sistema de elevação limpo,  
sem depósito e inodoro

Fornecido com unidade  
de controlo eletrónico  
pré-definida

Descarga vertical  
ou horizontal



Construção em aço  
inoxidável

Estanque, silencioso e  
auto-adaptável

**OverWatch® Direct In-Line Pump System**


**DIBITEC** 

Distribuidor: Portugal, Espanha, Arábia Saudita e Continente Africano

**DIBITEC - Sociedade de Construções e Representações, Lda.**  
Zona Industrial do Salgueiro Lote 2, 3530-259 MANGUALDE - PORTUGAL

T: (+351) 232 924 246  
E: geral@dibitec.pt | dibitec@gmail.com

[www.dibitec.pt](http://www.dibitec.pt)



DIBITEC 

[www.dibitec.pt](http://www.dibitec.pt)



Mini estação de bombagem em aço inoxidável, para ligar a sua casa à rede pública de saneamento.

A ligação dos esgotos domésticos à rede pública de saneamento, quando esta é mais alta do que a casa, faz-se por intermédio de mini-estações elevatórias. Como alternativa aos tanques volumosos e de odor desagradável, que requerem muita manutenção e limpeza regular, oferecemos-lhe a solução OverWatch®: um sistema de elevação em linha que é inodoro, fácil de manter e não requer limpeza.



Os sistemas OverWatch® foram concebidos para se adaptarem facilmente a diferentes situações de instalação, tornando-os fáceis de colocar em funcionamento e de manter.

Nada poderia ser mais fácil do que instalar este sistema. É frequentemente instalado numa cave ou numa garagem. A sua conceção baseia-se no princípio da recuperação de efluentes por gravidade.

O sistema é inodoro e não necessita de drenagem. A unidade de controlo eletrónico foi concebida para gerir automaticamente todas as definições.

### VANTAGENS DO SISTEMA DE BOMBAGEM EM LINHA COM UMA BOMBA

- Instalação reduzida, ocupa pouco espaço.
- Ligações simples e práticas.
- Manutenção simplificada, sem necessidade de limpeza (basta um simples controlo visual).
- Eliminação dos odores desagradáveis.
- Sem armazenamento, sem necessidade de reservatórios subterrâneos, de fácil acesso.
- Sem risco de entupimento, sem necessidade de flutuadores, e uma única descarga pode ser suficiente para iniciar o sistema OverWatch®, sem consumir mais eletricidade do que um poço de elevação.
- Equipamento robusto em aço inoxidável (que resiste a detergentes, água quente, toalhetes e muito mais...), temperatura do líquido bombeado até 60°C.
- Equipamento silencioso.
- Sem risco de transbordo, pois o sistema é totalmente estanque.
- Motor de qualidade industrial, normalizado e reparável. Sem peças de plástico.
- 3 anos de garantia.

